

三絆地所株式会社 標準仕様 システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス



ベース:ベースックラス




■ 浴槽カラー ルフレトーン



■ エブロンカラー



■ 床カラー 絆イモロア 単色



パツとくるりんぽい排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



※写真は湯が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんぽい排水口の効果は異なります。

キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。

足元が冷ヤツとしない。



※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。

サーモバス S

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきのある人工大理石。



※写真のカラーは一例です。
人工大理石 ルフレトーン

浴槽

4つの仕様からお選びいただけます。



洗い場側水栓



カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック □ライトグレー
壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック
エコアアクアシャワー(メタル調)

スライドバー



スライドバー<メタル調>
BF-FB27 (800)-PU3

カウンター



カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック □ライトグレー
まる洗いカウンター

換気設備



24: 常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
パネルダウンライト(電球色LED)2灯
LE-D1-10A/1L

ミラー・タオル掛



タオル掛
TB-400E-K
タテ長ミラー (30100)
KGM-30100S

収納



カラーバリエーション
□ホワイト □ブラック □ライトグレー
マグネットシェルフ180W<ホワイト>
NT-180A (11)-1S

ドア



プッシュハンドル
(スタンダード)
カラーバリエーション
本体カラー
□WM (Sホワイト)
□S1 (シルバー)
□K (ブラック)
※プッシュハンドルは
ドア本体と同系色です。
開き戸 [11mm段差] (800W)
UDY-8002006UR (29)

フロタ・フロタフック



薄型保温2枚組フロタ<ホワイト>
保温フタ用組フロタフック<ホワイト>
FK-1/W91

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LIXIL 長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

株式会社 LIXIL

POM-241122-00677560



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。